



Elsanek
Ref. **SpitProtect 135**

QUIROTECH

[SpitProtect]
TECHNOLOGY

Azul/Blue 2727CP

Verde/Green 3268C

Azul/Blue 2717CP

Gris/Grey 429CP

Blanco/White



Composición / *Composition*

99% Polyester + 1% Antistatic

Peso / *Weight* (gr/m²)

135

UNE 40-339-76

Ligamento / *Ligament*

Tafetan 1E1

Ancho / *Width* (cm)

155

Resistencia a la tracción / *Tensile strength* (kg)

Urdimb / *Warp* 100 ± 5%
Trama / *Weft* 98 ± 5%

UNE EN13934-1

Encogimiento al lavado 75°C / *Washing shrinkage* 75°C

2%

EN 6330/15797

Antiestático / *Antistatic* (Ω)

5x10⁷

EN1149-1

Normativa europea quirófano / *European surgical regulation*

Pass

EN13795

Resistencia al vapor de agua / *Water vapour resistance* (m²Pa/W)

3.4

ISO11092

Instrucciones de lavado / *Washing instructions:*



Lavar a 60°C - 75°C
(recomendado a 60°C)
*Wash at 60°C - 75°C
(recommended at 60°C)*



No permite el uso de lejía
Bleach NOT allowed



Secado: Secadora: de 60°C a 75°C máx. (según carga)
Esterilización: Vapor a 134°C / 4 minutos
*Drying process: Tumble dryer: 60°C to 75°C max.
(depending on the load)
Sterilization: Vapour 134°C / 4 minutes*



No planchar
Do not iron